

**ÖZELLİKLERİ:**

• Tüm otomasyonu PLC li kumanda panosundan yapılan elektroprnömatrik sistemli makinaya ürün beslemesi otomatik seviye kontrollü besleme bunkerinden yapılır. • Gramaj ayan nozul üzerinde şişe ağzı ile şişe içindeki ürünün yüzeyi arasındaki ölçü halkalarının değişimi ile yapılmaktadır. • Şişeden şişeye geçiş ayarları, takımsız çok kolay ve hızlı yapılmaktadır. • Zeytinyağı, su, sirke, limon suyu, gazsız meyve suyu, cam temizleyici sıvısı gibi ürünlerin dolumu için özellikle iç hacmi eşit olmayan cam şişelerde, şişe hacmine bağlı kalmaksızın, şişe boğazından eşit seviyede dolum için ideal dolum makinesidir. • Köpüren ürünlerde dolum sırasında oluşan köpük alt bunkere alınarak dindirilir ve besleme büknesine aktarılır. Böylece ürün kaybı olmadan hızlı dolum sağlanır. • Ürünle temaslı yerleri, konveyörü ve makine gövde kaplaması AISI 304 SS malzemeden üretilmiş ve yüksek yüzey kalitesinde işlenen parçaları ile üründen ürüne geçişte temizlik, nozüllerden herhangi bir temizleyicinin sirkülasyonu ile kısa sürede ve parça sökmeden yapılır.

**SPEİFICATIONS**

• Volume adjustment from rings (ring provides a difference between liquid level and top of bottle) • Short set-up times on size changing without tool • Convenient for olive oil, water, vinegar, concentrate fruit juice, glass cleaner, anti-freeze, acetone, solvent, white-spirit, agriculture liquids, etc. • Conveyor and all parts which contact product is AISI 304 SS • Chassis is painted with epoxy and covered with AISI 304 SS • Convenient to GMP • Control with 24V DC electropneumatic controlled PLC • Strong spare parts inventory

**OPSİYONLAR:**

• Farklı şişe boğazlarında çalışma için 2. boy nozul takımı. • Doldurulacak ürüne göre değişen besleme pompası. • Interlog kilidi, kırılmaz camlı koruma kabini.

**OPTIONS:**

• Tank washing system with pulverisation heads. • Different nozzle sets • Easy fit clamp system for cleaning • AISI 304 SS interlog guarding • Additional capping unit on same conveyor with manuel cap feeding • Feding pump

**DOLDURABİLECEĞİ ÜRÜNLER**

Antifriz, Aseton, Ayran, Ayçiçeği yağı, Cam Temizleme Sıvısı, Limon Suyu, Gazsız Meyve Suları, Sirke, Solvent, Su, Şalgam Suyu, Tiner, White Sprit, Ziraî İlaçlar, Zeytinyağı, vb. likit ürünler.

**APPLICATION:**

Anti-Freeze, Acetone, Ayran, Edible Oil, Fruit Juice, Liquid Detergent, Vinegar, Solvent, Water, Jam, White Spirit, Olive Oil, Insecticide and Various.

## Ambalaj Makinaları

### Packing Machines

www.aymaksan.com

kalite

hassasiyet

performans

ekonominin

buluştuğu

# ORTAK NOKTA

quality

performance

economy



**aymaksan** 

AYLA MAKİNA SANAYİ A.Ş.

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde  
And Sitesi No: 1 Yukarı Dudullu - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: +90.216 364 38 72 - 364 38 86 Fax: +90.216 314 13 40  
www.aymaksan.com e-mail: aymaksan@aymaksan.com

**aymaksan** 

AYLA MAKİNA SANAYİ A.Ş.





Şişe boğaz merkezleme  
Bottle centering



Dolum Başlıkları  
Filling Heads



Şişe Besleme Kontrol  
Bottle Feeding Control

## LD 3008 SAL



### LD 3008 SAL TAM OTOMATİK SIVI DOLUM MAKİNASI

LD 3008 SAL likit ürünleri, özellikle köpüren likit ürünleri seviyeli sistemle doldurmak için dizayn edilmiş linear tam otomatik dolum makinasıdır. Dolduracağı ürün makine üzerindeki besleme bunkerinden serbest akış ile kaba doldurulur. Boş ambalajlar nozüller altına konveyör ile beslenir. Dolan şişeler otomatik olarak yerini boş şişelere bırakır.

### LD 3008 SAL FULL AUTOMATIC LIQUID FILLING MACHINE

Level filler with linear conveyor, designed for low viscosity liquid or foamy liquids, product feeding from level controlled tank, independent filling from bottle volume, foam which occurs during filling is sucked by bottom tank so there is no loss product and pulverisation during the filling.

### Teknik Özellikler

### Technical Data

Model	Dolum Aralığı (mm) Filling Range (mm)	Dolum Başlığı Sayısı Number of Heads	Kapasite (ad/sa) Capacity (bph)	Çalışma Basıncı Pression Air	Hava Tüketimi (lt/dk) Air Consumption (lpm)	Ambalaj Ebatları ExBxY Dimensions WxLxH
LD 3006 SAL	250 - 3000	6	1600 - 2000	6 bar	Opsiyona Bağlı	1.200 x 4.500 x 2.400
LD 3008 SAL	250 - 3000	8	2000 - 2400	6 bar	Opsiyona Bağlı	1.200 x 4.500 x 2.400